



SPORT-TRANSFER sp. z o.o.
Jawornik 564
32-400 Myślenice
Tel. +48 12 649 14 83
e-mail: biuro@sport-transfer.com.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Wyrób: **Tablica do koszykówki profesjonalna, mocowana na ramie z kątowników aluminiowych**

Kod: 10 010, 10 011

Tablica do koszykówki spełnia wymagania normy PN-EN 1270: „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”.

1. Części składowe

Numer	Nazwa części / podzespołu	Ilość na wyrób
1	Płyta ze szkła akrylowego	1
2	Rama tablicy	1

2. Montaż tablicy do koszykówki

- Montaż tablicy wykonujemy na prawidłowo zamocowanej konstrukcji do koszykówki.
 - Tablicę mocujemy bezpośrednio do konstrukcji.
- a) 105x180 cm za pomocą czterech śrub M10 oraz nakrętek samokontrujących M10 przez otwory znajdujące się w ramie tablicy w rozstawie 600x1200 mm.
- b) 90x120 cm za pomocą czterech śrub M10 oraz nakrętek samokontrujących M10 przez otwory znajdujące się w ramie tablicy w rozstawie 600x1200 mm.

Uwaga: do montażu tablicy zaleca się użycie śrub M10 o klasie twardości minimum 8.8 o długości dostosowanej do konstrukcji tablicy.

3. Użytkowanie tablic

- a) Tablica do koszykówki przeznaczona jest do montażu na halach sportowych.
- b) Okresowo sprawdzać elementy mocujące tablicę oraz stan materiału, z którego jest wykonana.
- c) Nie należy poddawać tablic uszkodzeniom mechanicznym / rozcinanie, nacinanie, podpalanie itp./.
- d) W przypadku stwierdzenia pęknięć należy zaprzestać używania tablicy i niezwłocznie skontaktować się z producentem.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony użytkowników należy stosować osłonę dolnej krawędzi tablicy Art. Nr 10 116/180, 10 016/180, 10 116/120 lub 10 016/120.