

PIŁKOCHWYT NA SŁUPACH STALOWYCH

ART. NR 15 543

Wykonany z profili stalowych, kwadratowych 80x80 mm, malowanych proszkowo na kolor z palety RAL 6024 lub cynkowanych ogniwo. Profile mocowane w tulejach stalowych.

Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei: 4,0 m; 5,0 m; 5,5 m; 6,0 m; 7,0 m lub 8,0 m.

Siatka bezwęzłowa wykonana jest z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Oczko: 12x12 cm, 10x10 cm, 4,5x4,5 cm.

Grubość splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. Kolory: zielony, czarny, niebieski, biały.

Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000.



Mocowanie siatki w dolnej oraz górnej części do linki stalowej grubości 3mm za pomocą karabińczyków stalowych, ocynkowanych.



Siatka bezwęzłowa wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości
Oczko: 12x12 cm; 10x10 cm; 4.5x4.5 cm.

Grubość splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm.

Kolor: zielony, czarny, niebieski, biały.

Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000.

W górnej części profil jest zaślepiony, posiada oko do mocowania linki stalowej, napinanej za pomocą śrub rzymskich.

Profile talowe mocowane w tulejach stalowych ocynkowanych, o długości 0,7m oraz 0,5m w zależności od wysokości piłkochwytu.

